

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785416
Taille de pneu valide	15.5 R 25
LI / SI / PR	169 A2 / 146 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 22



Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 22 est un pneu génie civil à structure radiale pour chargeuses sur roues utilisées en hiver sur glace et neige
- Sa carcasse entièrement en acier rend le pneu particulièrement durable
- Le profil à pavés doté d'une grande surface de contact offre une très bonne traction et stabilité

Informations techniques

Numéro d'article	15785416
EAN	8903094063758
Taille de pneu valide	15.5 R 25
LI / SI / PR	169 A2 / 146 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 22
Code TRA	G2/L2
Classement par étoiles	*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	124,32
Taille de jante recommandée	12.00/1.3
Taille de jante autorisée	12.00/1.3DC
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	385
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1275
Stat. Rayon (SLR) [mm]	557
Circonférence de roulement [mm]	3841
Profondeur du profil [mm]	28,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
169 A2	5800	10	Loader dozer	5,00	
146 A8	3000	40	Grader	3,00	