

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785435
Taille de pneu valide	17.5 R 25
LI / SI / PR	176 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 51



Indications et caractéristiques

- Carcasse All Steel renforcée et résistante
- Pneu non directionnel, conçu pour les pelleteuses et les bouteuses sur roues
- Bourrelets idéaux pour une traction excellente pendant les opérations de chargement, de nivellement ou de déplacement de grande quantité de matériau.
- Profil extra profond (L5) combiné à un mélange de caoutchouc robuste et résistant aux coupures pour une longue durée de vie garantie
- Conçu pour des utilisations normales à extrêmes
- Profil auto-nettoyant
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

Informations techniques

Numéro d'article	15785435
EAN	8903094046249
Taille de pneu valide	17.5 R 25
LI / SI / PR	176 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 51
Code TRA	L5
Classement par étoiles	*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	256.67
Taille de jante recommandée	14.00/1.5
Taille de jante autorisée	14.00/1.5(DC), 14.00/1.3(DC)
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	437
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1398
Stat. Rayon (SLR) [mm]	630
Circonférence de roulement [mm]	4110
Profondeur du profil [mm]	61,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
176 A2	7100	10	Loader dozer	5,00	
	5965	20	Loader dozer	5,00	