

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785450
Taille de pneu valide	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 30



Indications et caractéristiques

- La carcasse entièrement en acier avec couches de ceintures d'acier supplémentaires offre une excellente stabilité et résistance aux perforations
- Le profil non lié au sens de la course offre une traction optimale
- Le mélange de gomme spécial de la surface de roulement assure une protection optimale contre les coupures et les chocs ainsi que contre le développement de chaleur du pneu lors du transport
- Parfaitement conçu pour les pelleteuses, les bennes basculantes et les niveleuses
- Montage possible sur les jantes en une pièce

Informations techniques

Numéro d'article	15785450
EAN	8903094027729
Taille de pneu valide	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 30
Code TRA	E3/L3
Classement par étoiles	**/*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	237,26
Taille de jante recommandée	17.00/2.0
Taille de jante autorisée	17.00/1.7, 17.00/2.0IF
Pression maximale de l'air [bar]	5,25
Largeur du pneu [mm]	529
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1487
Stat. Rayon (SLR) [mm]	663
Circonférence de roulement [mm]	4439
Profondeur du profil [mm]	32,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	345
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
186 A2	9500	10	Loader dozer	5,00	
177 B	7300	50	Transport	5,25	