

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785455
Taille de pneu valide	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 31



Indications et caractéristiques

- EARTHMAX SR 31 est un pneu All Steel radial conçu pour les pelleteuses, les bouteuses et les bennes basculantes à articulations.
- Son design avec ceintures en acier multicouches assure une résistance et une stabilité extraordinaires
- Son dessin non-directionnel rigide à blocs garantit d'excellentes traction et manœuvrabilité, même sur terrain boueux, ainsi qu'un confort de conduite exceptionnel.
- Le mélange spécial de sa bande de roulement, particulièrement résistante aux coupures et à la chaleur, offre une longue durée de vie au pneu.
- La résistance au roulement réduite permet d'importantes économies de carburant

Informations techniques

Numéro d'article	15785455
EAN	8903094060610
Taille de pneu valide	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 31
Code TRA	E3/L3
Classement par étoiles	**/*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	237,26
Taille de jante recommandée	17.00/2.0
Pression maximale de l'air [bar]	5,25
Largeur du pneu [mm]	540
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1480
Stat. Rayon (SLR) [mm]	663
Circonférence de roulement [mm]	4449
Profondeur du profil [mm]	32,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	345
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
186 A2	9500	10	Loader dozer	5,00	
177 B	7300	50	Transport	5,25	