

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785502
Taille de pneu valide	23.5 R 25
LI / SI / PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 31



## Indications et caractéristiques

- EARTHMAX SR 31 est un pneu All Steel radial conçu pour les pelleteuses, les bouteuses et les bennes basculantes à articulations.
- Son design avec ceintures en acier multicouches assure une résistance et une stabilité extraordinaires
- Son dessin non-directionnel rigide à blocs garantit d'excellentes traction et manœuvrabilité, même sur terrain boueux, ainsi qu'un confort de conduite exceptionnel.
- Le mélange spécial de sa bande de roulement, particulièrement résistante aux coupures et à la chaleur, offre une longue durée de vie au pneu.
- La résistance au roulement réduite permet d'importantes économies de carburant

## Informations techniques

Numéro d'article	15785502
EAN	8903094048434
Taille de pneu valide	23.5 R 25
LI / SI / PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 31
Code TRA	E3/L3
Classement par étoiles	**/*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	340,52
Taille de jante recommandée	19.50/2.5
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	612
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1607
Stat. Rayon (SLR) [mm]	711
Circonférence de roulement [mm]	4797
Profondeur du profil [mm]	35,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
195 A2	12150	10	Loader dozer	5,00	
185 B	9250	50	Transport	5,00	