

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785505
Taille de pneu valide	23.5 R 25
LI / SI / PR	195 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 51



Indications et caractéristiques

- Carcasse All Steel renforcée et résistante
- Pneu non directionnel, conçu pour les pelleteuses et les bouteuses sur roues
- Bourrelets idéaux pour une traction excellente pendant les opérations de chargement, de nivellement ou de déplacement de grande quantité de matériau.
- Profil extra profond (L5) combiné à un mélange de caoutchouc robuste et résistant aux coupures pour une longue durée de vie garantie
- Conçu pour des utilisations normales à extrêmes
- Profil auto-nettoyant
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

Informations techniques

Numéro d'article	15785505
EAN	8903094046256
Taille de pneu valide	23.5 R 25
LI / SI / PR	195 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 51
Code TRA	L5
Classement par étoiles	*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	507,13
Taille de jante recommandée	19.50/2.5
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	612
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1660
Stat. Rayon (SLR) [mm]	743
Circonférence de roulement [mm]	4882
Profondeur du profil [mm]	77,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
195 A2	12150	10		5,00	