

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785545
Taille de pneu valide	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 55



Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 55 est spécialement conçu pour le chargement dans le domaine du recyclage et de l'industrie minière
- Grâce à son excellente résistance aux coupures et au profil L5 extra profond, le pneu est durable et très bien protégé contre les crevaisons
- Sa très bonne stabilité latérale assure un confort de conduite élevé

Informations techniques

Numéro d'article	15785545
EAN	8903094042128
Taille de pneu valide	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 55
Code TRA	L5S
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	794,77
Taille de jante recommandée	22.00/3.0
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	690
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1786
Stat. Rayon (SLR) [mm]	810
Circonférence de roulement [mm]	5375
Profondeur du profil [mm]	95,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	558.75
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
209 A2	18500	10		6,50	