

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785559
Taille de pneu valide	750 / 65 R 25
LI / SI / PR	202 A2 / 190 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 412



Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 412 est un pneu génie civil à structure radiale destiné aux dumpers articulés, chargeuses sur pneus et bulldozers
- Le profond profil E4 assure une très bonne traction et une haute résistance aux coupures (Cut Resistance)
- Grâce à sa solide carcasse All Steel et à sa construction à ceinture d'acier, le pneu offre des capacités de charge très élevées, une excellente stabilité et une grande durabilité
- La conception carrée de l'épaulement du pneu garantit un contact au sol maximal pour une excellente maniabilité

Informations techniques

Numéro d'article	15785559
EAN	8903094065233
Taille de pneu valide	750 / 65 R 25
Taille alternative 1	30/65R25
LI / SI / PR	202 A2 / 190 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 412
Code TRA	E4/L4
Classement par étoiles	**/*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	477,22
Taille de jante recommandée	24.00/3.0
Taille de jante autorisée	22.00/3.0, 25.00/3.0
Pression maximale de l'air [bar]	4,75
Largeur du pneu [mm]	780
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1602
Stat. Rayon (SLR) [mm]	715
Circonférence de roulement [mm]	4838
Profondeur du profil [mm]	55,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
202 A2	15000	10	Loader dozer	4,75	
190 B	10600	50	Transport	4,75	