

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785570
Taille de pneu valide	29.5 R 25
LI / SI / PR	208 A2 / 200 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 30



Indications et caractéristiques

- La carcasse entièrement en acier avec couches de ceintures d'acier supplémentaires offre une excellente stabilité et résistance aux perforations
- Le profil non lié au sens de la course offre une traction optimale
- Le mélange de gomme spécial de la surface de roulement assure une protection optimale contre les coupures et les chocs ainsi que contre le développement de chaleur du pneu lors du transport
- Parfaitement conçu pour les pelleteuses, les bennes basculantes et les niveleuses
- Montage possible sur les jantes en une pièce

Informations techniques

Numéro d'article	15785570
EAN	8903094034291
Taille de pneu valide	29.5 R 25
LI / SI / PR	208 A2 / 200 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 30
Code TRA	E3/L3
Classement par étoiles	**/*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	618,99
Taille de jante recommandée	25.00/3.5
Taille de jante autorisée	25.00/3.5IF
Pression maximale de l'air [bar]	5,25
Largeur du pneu [mm]	765
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1861
Stat. Rayon (SLR) [mm]	818
Circonférence de roulement [mm]	5555
Profondeur du profil [mm]	42,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	862.5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
208 A2	18000	10	Loader dozer	5,25	
200 B	14000	50	Transport	5,25	