

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785573
Taille de pneu valide	775 / 65 R 29
LI / SI / PR	206 A2 / 195 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 35



## Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Earthmax SR 35 est spécialement conçu pour les tombereaux articulés.
- Son design particulier permet une très bonne traction et une excellente flottaison.
- Sa solide carcasse All Steel dotée de plusieurs ceintures d'acier assure une excellente protection contre les coupures et perforations.
- Son composé de caoutchouc résistant aux coupures (C.R.) garantit une grande longévité au pneu même dans des conditions d'utilisation difficiles.
- En outre, le pneu se distingue par une très bonne stabilité latérale.

## Informations techniques

Numéro d'article	15785573
EAN	8903094064410
Taille de pneu valide	775 / 65 R 29
LI / SI / PR	206 A2 / 195 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 35
Code TRA	E3/L3
Classement par étoiles	**/*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	562,14
Taille de jante recommandée	24.00/3.5
Taille de jante autorisée	24.00/3.0, 25.00/3.5
Pression maximale de l'air [bar]	4,75
Largeur du pneu [mm]	775
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1752
Stat. Rayon (SLR) [mm]	787
Circonférence de roulement [mm]	5311
Profondeur du profil [mm]	45,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
206 A2	17000	10	Loader dozer	4,75	
195 B	12150	50	Transport	4,75	