

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785574
Taille de pneu valide	29.5 R 29
LI / SI / PR	223 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 49 M



Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 49 M est un pneu radial tout-terrain destiné aux Bulldozers et aux boteurs sur les terrains pierreux, notamment dans les mines.
- Son profil non directionnel offre une très bonne traction et stabilité.
- La taille de profondeur de profil de la bande de roulement (L4) et le mélange de gomme spécial assurent une grande résistance à l'usure et une bonne protection contre les blessures des pneus.

Informations techniques

Numéro d'article	15785574
EAN	8903094052400
Taille de pneu valide	29.5 R 29
LI / SI / PR	223 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 49 M
Code TRA	L4
Classement par étoiles	***
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	853,07
Taille de jante recommandée	25.00/3.5
Taille de jante autorisée	24.00/3.5, 26.00/3.5
Pression maximale de l'air [bar]	8,00
Largeur du pneu [mm]	786
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2006
Stat. Rayon (SLR) [mm]	906
Circonférence de roulement [mm]	6320
Profondeur du profil [mm]	60,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
223 A2	27250	10		8,00	