

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785585
Taille de pneu valide	24.00 R 35
LI / SI / PR	209 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 47



Indications et caractéristiques

- Carcasse en acier pour une résistance optimale contre les chocs, les perforations et les coupures
- Mélange de gomme C.R. - Cut Resistance
- Carcasse en acier pour une résistance optimale contre les chocs, les perforations et les coupures
- Conçu spécialement pour l'essieu avant des bennes basculantes
- Rapport plein/creux élevé pour un meilleur contrôle du véhicule
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

Informations techniques

Numéro d'article	15785585
EAN	8903094041244
Taille de pneu valide	24.00 R 35
LI / SI / PR	209 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 47
Code TRA	E4
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	864,23
Taille de jante recommandée	17.00/3.5
Pression maximale de l'air [bar]	7,00
Largeur du pneu [mm]	670
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2181
Stat. Rayon (SLR) [mm]	983
Circonférence de roulement [mm]	6565
Profondeur du profil [mm]	73,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
209 B	18500	50		7,00	