

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785587
Taille de pneu valide	18.00 R 33
LI / SI / PR	214 A5
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Portmax PM 90



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Portmax PM 90 est spécialement conçu pour les machines de manutention de conteneurs, comme les reach stackers
- Sa surface de contact optimale assure une répartition uniforme du poids
- Grâce à sa carcasse solide et aux flancs renforcés, le pneu offre une stabilité exceptionnelle en mode levage
- Le profil profond doté d'une large rainure au milieu de la bande de roulement et le mélange résistant à l'usure de cette dernière assurent une longue durée d'exploitation du pneu
- L'angle optimal des barrettes et l'épaulement renforcé minimisent les dommages sur le pneu
- Le pneu est en mesure d'évacuer la charge statique du véhicule

Informations techniques

Numéro d'article	15785587
EAN	8903094057184
Taille de pneu valide	18.00 R 33
LI / SI / PR	214 A5
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Portmax PM 90
Code TRA	IND4
Classement par étoiles	***
Antistatique	oui
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	525,71
Taille de jante recommandée	13.00/2.5
Taille de jante autorisée	13.00/2.51F
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
Largeur du pneu [mm]	485
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1845
Stat. Rayon (SLR) [mm]	857
Circonférence de roulement [mm]	5624
Profondeur du profil [mm]	67,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
214 A5	21200	25		10,00	