

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785588
Taille de pneu valide	875 / 65 R 29
LI / SI / PR	214 A2 / 203 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 41



Indications et caractéristiques

- Le design amélioré du profil offre une traction maximale.
- La carcasse tout en acier avec des couches de ceintures d'acier renforcées offre une excellente stabilité et une résistance aux crevaisons.
- Le mélange spécial de la bande de roulement (C.R. = Cut Resistance) offre la meilleure résistance possible aux coupures, ainsi que d'excellentes performances kilométriques et une grande résistance à l'usure.
- Convient particulièrement aux chargeuses sur roues et dumpers.
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

Informations techniques

Numéro d'article	15785588
EAN	8903094059911
Taille de pneu valide	875 / 65 R 29
Taille alternative 1	35/65R29
LI / SI / PR	214 A2 / 203 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 41
Code TRA	L4/E4
Classement par étoiles	*/**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	764,13
Taille de jante recommandée	27.00/3.0
Taille de jante autorisée	27.00/3.5, 28.00/3.5
Pression maximale de l'air [bar]	4,75
Largeur du pneu [mm]	880
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1865
Stat. Rayon (SLR) [mm]	837
Circonférence de roulement [mm]	5680
Profondeur du profil [mm]	60,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
214 A2	21200	10	Loader dozer	4,75	
203 B	15500	50	Transport	4,75	