

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785589
Taille de pneu valide	35 / 65 R 33
LI / SI / PR	229 A2 / 225 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 49



Indications et caractéristiques

- Le BKT SR 49 L4 est spécialement conçu pour les chargeuses sur roues et bulldozers lors d'utilisation dans des conditions moyennes à difficiles
- Grâce à son profil L4 profond et directionnel ainsi qu'à son mélange particulier de caoutchouc, il est très bien protégé contre l'usure et les coupures
- Ses barrettes disposées à l'angle optimal garantissent une excellente traction et empêchent les roues de patiner
- Le design d'épaulement carré empêche l'intrusion de pierres, protégeant ainsi le flanc et l'épaulement du pneu de dommages
- Sa solide carcasse All Steel dotée de plusieurs ceintures d'acier assure une bonne stabilité et une résistance aux chocs
- Grâce à ses bonnes propriétés autonettoyantes, le pneu est protégé de manière optimale contre l'intrusion de pierres

Informations techniques

Numéro d'article	15785589
EAN	8903094057108
Taille de pneu valide	35 / 65 R 33
LI / SI / PR	229 A2 / 225 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 49
Code TRA	L4/E4
Classement par étoiles	***/*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	1.018,30
Taille de jante recommandée	28.00/3.5
Pression maximale de l'air [bar]	8,00
Largeur du pneu [mm]	899
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2061
Stat. Rayon (SLR) [mm]	890
Circonférence de roulement [mm]	6125
Profondeur du profil [mm]	59,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
229 A2	32500	10		8,00	
225 A8	29000	40		8,00	