

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785592
Taille de pneu valide	27.00 R 49
LI / SI / PR	223 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 45 Plus



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT SR 45 plus est conçu pour un usage sur tombereaux rigides
- Son profil E-4 unique assure une très bonne traction et une grande longévité au pneu
- Sa solide carcasse All Steel et les multiples ceintures d'acier forment une excellente protection contre les coupures et chocs, ainsi que contre l'usure
- Les robustes blocs de l'épaule protègent le pneu des dommages
- De larges rainures sur la bande de roulement et l'épaule du pneu garantissent d'excellentes propriétés autonettoyantes
- Le pneu SR 45 Plus est disponible dans les variantes standard, Cut Resistant et Heat Resistant

Informations techniques

Numéro d'article	15785592
EAN	8903094049806
Taille de pneu valide	27.00 R 49
LI / SI / PR	223 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 45 Plus
Code TRA	E4
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	STD
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	1.418,10
Taille de jante recommandée	19.50/4.0
Pression maximale de l'air [bar]	7,00
Largeur du pneu [mm]	746
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2702
Stat. Rayon (SLR) [mm]	1214
Circonférence de roulement [mm]	8095
Profondeur du profil [mm]	73,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	1410
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
223 B	27250	50		7,00	