

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785595
Taille de pneu valide	27.00 R 49
LI / SI / PR	223 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 46



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT SR 46 est spécialement conçu pour les tombereaux rigides de l'industrie minière utilisés dans des conditions rocailleuses, agressives et brutes
- Son profil à pavés avec une rainure sur le pourtour permet un comportement optimal dans les virages pour un endommagement minimal de la bande de roulement
- Grâce aux blocs rigides, la grande surface de contact assure une usure uniforme et une grande longévité au pneu
- Les robustes blocs d'épaulement empêchent l'introduction de pierres, protégeant ainsi les flancs de dommages
- Sa solide carcasse All Steel et sa ceinture d'acier protègent le pneu des dommages et des crevaisons liées aux chocs, aux coupures ou à l'usure
- Le pneu SR 46 est disponible en version standard et Cut Resistant
- Attention : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces

Informations techniques

Numéro d'article	15785595
EAN	8903094050161
Taille de pneu valide	27.00 R 49
LI / SI / PR	223 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 46
Code TRA	E4
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	1.429,60
Taille de jante recommandée	19.50/4.0
Pression maximale de l'air [bar]	7,00
Largeur du pneu [mm]	746
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2688
Stat. Rayon (SLR) [mm]	1225
Circonférence de roulement [mm]	8165
Profondeur du profil [mm]	68,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
223 B	27250	50		7,00	