Bohnenkamp
Moving Professionals

03.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17466256
Taille de pneu valide	235 / 75 R 17.5
LI / SI / PR	132 / 130 M
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	E-Truck Steer

nokian TYRES

Indications et caractéristiques

- Le Nokian E-Truck Steer est un pneu 4 saisons pour essieu directeur de poids lourd ou bus en transport régional comme longue distance
- Grâce à ses lamelles en spirale, le pneu présente une excellente tenue de route sur chaussée mouillée
- Ses rainures particulières en zigzag expulsent les petites pierres, empêchant ainsi les dommages
- Son profil s'use de manière homogène, assurant la longévité du pneu

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

03.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	17466256
EAN	6419440431536
Taille de pneu valide	235 / 75 R 17.5
LI / SI / PR	132 / 130 M
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	E-Truck Steer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	67
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,30
Taille de jante recommandée	6.75
Taille de jante autorisée	7.50
Pression maximale de l'air [bar]	7,75
Largeur du pneu [mm]	238
Diamètre extérieur du pneu [mm]	791
Stat. Rayon (SLR) [mm]	370
Circonférence de roulement [mm]	2404
Profondeur du profil [mm]	12,2

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
132 M	2000	130	Single	7,75	
130 M	1900	130	Twin	7,75	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.