

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17466303
Taille de pneu valide	265 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	143 / 141 J
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	R-Truck Trailer



**nokian**<sup>®</sup>  
**TYRES**

## Indications et caractéristiques

- Le Nokian R-Truck Trailer est un pneu 4 saisons pour remorque poids lourd destiné à l'utilisation mixte sur routes et chantiers, pour les caravanes comme pour les remorques forestières
- Son profil non directionnel à gros pavés offre de bonnes caractéristiques de conduite et un bon autonettoyage hors route
- Son composé de caoutchouc résistant aux perforations protège le pneu des dommages sur sols difficiles
- La construction des rainures principales avec chasse-pierres empêche l'intrusion de petites pierres dans le pneu, réduisant ainsi le risque de crevaison
- Tous les pneus de la série R-Truck se distinguent par une excellente résistance aux crevaisons, même dans les conditions les plus extrêmes
- Les pneus R-Truc sont particulièrement silencieux sur route et présentent une faible résistance au roulement

**Informations techniques**

Numéro d'article	17466303
EAN	6419440351445
Taille de pneu valide	265 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	143 / 141 J
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	R-Truck Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	E
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,70
Taille de jante recommandée	7.50
Taille de jante autorisée	6.75, 8.25
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	252
Diamètre extérieur du pneu [mm]	877
Stat. Rayon (SLR) [mm]	405
Circonférence de roulement [mm]	2666
Profondeur du profil [mm]	15,0

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
143 J	2725	100	Single	8,50	
141 J	2575	100	Twin	8,50	