

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17466317
Taille de pneu valide	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 K
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	R-Truck Trailer



nokian®
TYRES

Indications et caractéristiques

- Le Nokian R-Truck Trailer est un pneu 4 saisons pour remorque poids lourd destiné à l'utilisation mixte sur routes et chantiers, pour les caravanes comme pour les remorques forestières
- Son profil non directionnel à gros pavés offre de bonnes caractéristiques de conduite et un bon autonettoyage hors route
- Son composé de caoutchouc résistant aux perforations protège le pneu des dommages sur sols difficiles
- La construction des rainures principales avec chasse-pierres empêche l'intrusion de petites pierres dans le pneu, réduisant ainsi le risque de crevaison
- Tous les pneus de la série R-Truck se distinguent par une excellente résistance aux crevaisons, même dans les conditions les plus extrêmes
- Les pneus R-Truc sont particulièrement silencieux sur route et présentent une faible résistance au roulement

Informations techniques

Numéro d'article	17466317
EAN	6419440351421
Taille de pneu valide	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 K
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	R-Truck Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,60
Taille de jante recommandée	8.25
Taille de jante autorisée	7.50
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	273
Diamètre extérieur du pneu [mm]	972
Stat. Rayon (SLR) [mm]	451
Circonférence de roulement [mm]	2955
Profondeur du profil [mm]	16,0

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
148 K	3150	110	Single	9,00	
145 K	2900	110	Twin	9,00	