

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17466407
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M)
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	Hakkapeliitta Truck E2



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**nokian**<sup>®</sup>  
**TYRES**

## Informations techniques

Numéro d'article	17466407
EAN	6419440427485
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M)
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	Hakkapeliitta Truck E2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D

Adhérence sur sol mouillé	D
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,00
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	314
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1089
Stat. Rayon (SLR) [mm]	506
Circonférence de roulement [mm]	3310
Profondeur du profil [mm]	20,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 L	4000	120	Single	8,50	
154 M	3750	130	Single	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	
150 M	3350	130	Twin	8,50	