

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17466435
Taille de pneu valide	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L)
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	E-Truck Trailer



nokian[®]
TYRES

Indications et caractéristiques

- Le pneu Nokian E-Truck Trailer est un pneu 4 saisons destiné aux remorques poids lourd
- Son profil aux rainures en zigzag offre une très bonne stabilité et empêche les dommages causés par de petits cailloux
- Son robuste épaulement et son profil à usure uniforme garantissent à ce pneu une grande longévité
- En outre, ce pneu se distingue par sa bonne adhérence sur les routes principales, sa faible résistance au roulement et donc sa moindre consommation de carburant

Informations techniques

Numéro d'article	17466435
EAN	6419440465692
Taille de pneu valide	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L)
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	E-Truck Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	69
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,30
Taille de jante recommandée	11.75
Taille de jante autorisée	12.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	381
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1003
Stat. Rayon (SLR) [mm]	467
Circonférence de roulement [mm]	3049
Profondeur du profil [mm]	14,0

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	