

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17466447
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	R-Truck Steer



nokian®
TYRES

Indications et caractéristiques

- Le Nokian R-Truck Steer est un pneu poids lourd 4 saisons pour essieu directeur destiné à une utilisation dans diverses conditions, sur chantiers, chemins forestiers et routes asphaltées
- Le profil de bande de roulement ouvert et non directionnel assure de bonnes propriétés autonettoyantes et une usure lente
- Des chasse-pierres empêchent l'intrusion de petites pierres sur les sols non consolidés, augmentant ainsi la durée de vie du pneu
- Tous les pneus de la série R-Truck se distinguent par une excellente résistance aux crevaisons, même dans les conditions les plus extrêmes
- Les pneus R-Truc sont particulièrement silencieux sur route et présentent une faible résistance au roulement

Informations techniques

Numéro d'article	17466447
EAN	6419440328584
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	R-Truck Steer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,00
Taille de jante recommandée	11.75
Taille de jante autorisée	12.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	378
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1086
Stat. Rayon (SLR) [mm]	502
Circonférence de roulement [mm]	3301
Profondeur du profil [mm]	16,0

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 K	4500	110	Single	9,00	