

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17466510
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 L (152 / 148 M)
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	E-Truck Steer



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**nokian**<sup>®</sup>  
**TYRES**

## Indications et caractéristiques

- Le Nokian E-Truck Steer est un pneu 4 saisons pour essieu directeur de poids lourd ou bus en transport régional comme longue distance
- Grâce à ses lamelles en spirale, le pneu présente une excellente tenue de route sur chaussée mouillée
- Ses rainures particulières en zigzag expulsent les petites pierres, empêchant ainsi les dommages
- Son profil s'use de manière homogène, assurant la longévité du pneu

## Informations techniques

Numéro d'article	17466510
EAN	6419440253299
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 L (152 / 148 M)
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	E-Truck Steer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	A
Bruit de roulement [db]	70
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,00
Taille de jante recommandée	9.00
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	318
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1019
Stat. Rayon (SLR) [mm]	473
Circonférence de roulement [mm]	3097
Profondeur du profil [mm]	13,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 L	3750	120	Single	9,00	
152 M	3550	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
148 M	3150	130	Twin	9,00	