

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17466529
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L)
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	E-Truck Trailer



**nokian**<sup>®</sup>  
**TYRES**

## Indications et caractéristiques

- Le pneu Nokian E-Truck Trailer est un pneu 4 saisons destiné aux remorques poids lourd
- Son profil aux rainures en zigzag offre une très bonne stabilité et empêche les dommages causés par de petits cailloux
- Son robuste épaulement et son profil à usure uniforme garantissent à ce pneu une grande longévité
- En outre, ce pneu se distingue par sa bonne adhérence sur les routes principales, sa faible résistance au roulement et donc sa moindre consommation de carburant

## Informations techniques

Numéro d'article	17466529
EAN	6419440527864
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L)
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	E-Truck Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	68
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,00
Taille de jante recommandée	11.75
Taille de jante autorisée	12.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	378
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1080
Stat. Rayon (SLR) [mm]	499
Circonférence de roulement [mm]	3283
Profondeur du profil [mm]	15,5

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	