Bohnenkamp
Moving Professionals

26.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19110031
Taille de pneu valide	4.00 - 4
LI / SI / PR	57 A2, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air
Marque	Deli
Profil	S-379

Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Indications et caractéristiques

- Pneu agricole avec profil spécial conduite silencieuse

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

26.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	19110031
EAN	8994242027357
Taille de pneu valide	4.00 - 4
LI / SI / PR	57 A2, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air
Désignation de la valve	DIN 7777 90/90
Ventilposition	centrale
Marque	Deli
Profil	S-379
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	0,90
Taille de jante recommandée	2.50
Taille de jante autorisée	2.10
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	103
Diamètre extérieur du pneu [mm]	310
Stat. Rayon (SLR) [mm]	133
Circonférence de roulement [mm]	914
Profondeur du profil [mm]	1,5
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
57 A2	230	10		3,50	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.