

PNEUS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 19110098 |
| Taille de pneu valide | 15 x 6.00 - 6 |
| LI / SI / PR | 49 A6 / 61 A6, 4 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Chambre à air |
| Marque | Deli |
| Profil | S-365 |



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Indications et caractéristiques

- Pneu destiné à l'usage professionnel sur pelouse, jardin et terrain de golf

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 19110098 |
| EAN | 8994242015750 |
| Taille de pneu valide | 15 x 6.00 - 6 |
| LI / SI / PR | 49 A6 / 61 A6, 4 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Chambre à air |
| Désignation de la valve | TR 13 |
| Ventilposition | latéral |
| Marque | Deli |
| Profil | S-365 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 2,47 |
| Taille de jante recommandée | 4.50 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,10 |
| Largeur du pneu [mm] | 162 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 378 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 157 |
| Circonférence de roulement [mm] | 1100 |
| Profondeur du profil [mm] | 5,0 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 49 A6 | 185 | 30 | Roue motrice | 2,10 | |
| 61 A6 | 257 | 30 | Roulement libre | 2,10 | |