

PNEUS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 19110171 |
| Taille de pneu valide | 5.00 - 10 |
| LI / SI / PR | 52 A6 / 64 A6, 4 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Chambre à air |
| Marque | Deli |
| Profil | S-247 |



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Indications et caractéristiques

- Pneus agricoles avec profil traction

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 19110171 |
| EAN | 8994242016047 |
| Taille de pneu valide | 5.00 - 10 |
| LI / SI / PR | 52 A6 / 64 A6, 4 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Chambre à air |
| Désignation de la valve | TR 13 |
| Ventilposition | centrale |
| Marque | Deli |
| Profil | S-247 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 4,81 |
| Taille de jante recommandée | 3.50 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,80 |
| Largeur du pneu [mm] | 136 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 528 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 243 |
| Circonférence de roulement [mm] | 1605 |
| Profondeur du profil [mm] | 12,0 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 52 A6 | 200 | 30 | Roue motrice | 2,80 | |
| 64 A6 | 280 | 30 | Roulement libre | 2,80 | |