

## PNEUS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Groupe de produits    | Pneus               |
| Numéro d'article      | 19111103            |
| Taille de pneu valide | 4.00 - 12           |
| LI / SI / PR          | 54 A6 / 66 A6, 4 PR |
| TL/TT                 | TT                  |
| Marque                | Deli                |
| Profil                | S-247               |



**Deli Tire**  
ROAD SYMBIOSIS

## Indications et caractéristiques

- Pneus agricoles avec profil traction

**Informations techniques**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Numéro d'article                 | 19111103            |
| EAN                              | 8994242026657       |
| Taille de pneu valide            | 4.00 - 12           |
| LI / SI / PR                     | 54 A6 / 66 A6, 4 PR |
| TL/TT                            | TT                  |
| Marque                           | Deli                |
| Profil                           | S-247               |
| Antistatique                     | non                 |
| Couleur du pneu                  | Noir                |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 3,75                |
| Taille de jante recommandée      | 3.00D               |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,75                |
| Largeur du pneu [mm]             | 110                 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 516                 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 241                 |
| Circonférence de roulement [mm]  | 1556                |
| Profondeur du profil [mm]        | 10,5                |
| E-Ready                          | non                 |

**Capacités de charge**

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 54 A6  | 212                     | 30             | Roue motrice         | 2,75           |                  |
| 66 A6  | 300                     | 30             | Roulement libre      | 2,75           |                  |