28.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19210101
Taille de pneu valide	AT 16 x 8 - 7
LI / SI / PR	28 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	K570

Indications et caractéristiques

- Pneus pour quads et ATV
- La disposition spéciale des barrettes assure une bonne traction hors route

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	19210101
EAN	5707562265414
Taille de pneu valide	AT 16 x 8 - 7
Taille alternative 1	165/65-7
LI / SI / PR	28 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	K570
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	2,75
Taille de jante recommandée	5.20
Pression maximale de l'air [bar]	0,70
Largeur du pneu [mm]	170
Diamètre extérieur du pneu [mm]	403
Profondeur du profil [mm]	9,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
28 F	100	80		0,70	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.