

PNEUS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 19211074 |
| Taille de pneu valide | 100 / 90 - 4 |
| LI / SI / PR | 34 A4 / 45 A4, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Kenda |
| Profil | K357A |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **KENDA**

Indications et caractéristiques

- Pneu de traction polyvalent
- Idéal pour l'utilisation sur les tracteurs compacts et motoculteurs

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 19211074 |
| EAN | 5707562129532 |
| Taille de pneu valide | 100 / 90 - 4 |
| Taille alternative 1 | 3.00-4 |
| LI / SI / PR | 34 A4 / 45 A4, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Kenda |
| Profil | K357A |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 1.22 |
| Taille de jante recommandée | 2.25 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,50 |
| Largeur du pneu [mm] | 93 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 280 |
| Circonférence de roulement [mm] | 836 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 34 A4 | 118 | 20 | Roue motrice | 2,50 | |
| 45 A4 | 165 | 20 | Roulement libre | 2,50 | |