

PNEUS

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 19211094 |
| Taille de pneu valide | 2.80 / 2.50 - 4 |
| LI / SI / PR | 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Kenda |
| Profil | K276 |



Bohnenkamp
Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Petits pneus à usage universel
- Le pneu est particulièrement adapté pour une utilisation sur des équipements de transport

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Numéro d'article | 19211094 |
| EAN | 5707562282404 |
| Taille de pneu valide | 2.80 / 2.50 - 4 |
| LI / SI / PR | 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Kenda |
| Profil | K276 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 0,60 |
| Taille de jante recommandée | 2.25 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,50 |
| Largeur du pneu [mm] | 75 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 226 |
| Circonférence de roulement [mm] | 674 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| | 134 | 16 | | 3,50 | |