

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19211117
Taille de pneu valide	3.50 - 6
LI / SI / PR	33 A4 / 44 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air
Marque	Kenda
Profil	K406



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **KENDA**

Indications et caractéristiques

- Pneu implement à usage universel.
- Le profil à rainures convient à l'usage sur remorques agricoles, semoirs et presses à balles

Informations techniques

Numéro d'article	19211117
EAN	5707562329383
Taille de pneu valide	3.50 - 6
LI / SI / PR	33 A4 / 44 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air
Ventilposition	latéral
Marque	Kenda
Profil	K406
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	1,65
Taille de jante recommandée	2.50A
Taille de jante autorisée	2.50, 3.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	95
Diamètre extérieur du pneu [mm]	332
Circonférence de roulement [mm]	991
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
33 A4	115	20	Roue motrice	3,00	
44 A4	160	20	Roulement libre	3,00	