

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19211160
Taille de pneu valide	3.50 - 8
LI / SI / PR	38 A4 / 49 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air
Marque	Kenda
Profil	K406



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Indications et caractéristiques

- Pneu implement à usage universel.
- Le profil à rainures convient à l'usage sur remorques agricoles, semoirs et presses à balles

## Informations techniques

Numéro d'article	19211160
EAN	5707562329482
Taille de pneu valide	3.50 - 8
LI / SI / PR	38 A4 / 49 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air
Désignation de la valve	TR 13
Ventilposition	latéral
Marque	Kenda
Profil	K406
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	2,20
Taille de jante recommandée	2.50A
Pression maximale de l'air [bar]	2,75
Largeur du pneu [mm]	96
Diamètre extérieur du pneu [mm]	388
Circonférence de roulement [mm]	1158
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
38 A4	132	20	Roue motrice	2,75	
49 A4	185	20	Roulement libre	2,75	