

PNEUS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 19211177 |
| Taille de pneu valide | 16 x 6.50 - 8 |
| LI / SI / PR | 52 A4 / 63 A4, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Kenda |
| Profil | K357 |



Indications et caractéristiques

- Pneu de traction polyvalent
- Idéal pour l'utilisation sur les tracteurs compacts et motoculteurs

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 19211177 |
| EAN | 5707562330099 |
| Taille de pneu valide | 16 x 6.50 - 8 |
| LI / SI / PR | 52 A4 / 63 A4, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Kenda |
| Profil | K357 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 3,43 |
| Taille de jante recommandée | 5.375I |
| Pression maximale de l'air [bar] | 1,90 |
| Largeur du pneu [mm] | 163 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 425 |
| Circonférence de roulement [mm] | 1268 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 52 A4 | 200 | 20 | Roue motrice | 1,90 | |
| 63 A4 | 272 | 20 | Roulement libre | 1,90 | |