

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	19211215	
Taille de pneu valide	18 x 9.50 - 8	
LI / SI / PR	70 A4 / 81 A4, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Kenda	
Profil	K357	





## Indications et caractéristiques

• Pneu de traction polyvalent

 Idéal pour l'utilisation sur les tracteurs compacts et motoculteurs



## Informations techniques

Numéro d'article	19211215
EAN	5707562330082
Taille de pneu valide	18 x 9.50 - 8
LI / SI / PR	70 A4 / 81 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	K357
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,25
Taille de jante recommandée	7.001
Pression maximale de l'air [bar]	1,70
Largeur du pneu [mm]	234
Diamètre extérieur du pneu [mm]	473
Circonférence de roulement [mm]	1380
Nombre de barrettes	11x2
Largeur de la barrette [mm]	15,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
70 A4	335	20	Roue motrice	1,70	
81 A4	462	20	Roulement libre	1,70	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.