

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	19211264	
Taille de pneu valide	4.00 - 10	
LI / SI / PR	34 A4 / 45 A4, 4 PR	
TL/TT	тт	
Marque	Kenda	
Profil	K365	





## Indications et caractéristiques

• Pneu de traction pour tracteurs compacts et motoculteurs



## Informations techniques

Numéro d'article	19211264
EAN	5707562330075
Taille de pneu valide	4.00 - 10
LI / SI / PR	34 A4 / 45 A4, 4 PR
TL/TT	тт
Marque	Kenda
Profil	K365
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,20
Taille de jante recommandée	3.50B
Pression maximale de l'air [bar]	2,25
Largeur du pneu [mm]	111
Diamètre extérieur du pneu [mm]	495
Stat. Rayon (SLR) [mm]	227
Circonférence de roulement [mm]	1467
Profondeur du profil [mm]	24,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
34 A4	118	20	Roue motrice	2,20	
45 A4	165	20	Roulement libre	2,25	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.