

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	19211308	
Taille de pneu valide	5.00 - 12	
LI / SI / PR	49 A4 / 60 A4, 4 PR	
TL/TT	тт	
Marque	Kenda	
Profil	K365	





Indications et caractéristiques

• Pneu de traction pour tracteurs compacts et motoculteurs



Informations techniques

Numéro d'article	19211308
EAN	5707562332055
Taille de pneu valide	5.00 - 12
LI / SI / PR	49 A4 / 60 A4, 4 PR
TL/TT	ТТ
Marque	Kenda
Profil	K365
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,48
Taille de jante recommandée	4.00
Pression maximale de l'air [bar]	2,00
Largeur du pneu [mm]	132
Diamètre extérieur du pneu [mm]	580
Circonférence de roulement [mm]	1731
Profondeur du profil [mm]	23,7
Nombre de barrettes	12x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
49 A4	185	20	Roue motrice	2,00	
60 A4	250	20	Roulement libre	2,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.