

## PNEUS

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                |
| Numéro d'article      | 19266102             |
| Taille de pneu valide | 155 / 70 R 12 C      |
| LI / SI / PR          | 104 / 102 N          |
| TL/TT                 | TL                   |
| Marque                | Kenda                |
| Profil                | KR101 MasterTrail 3G |



## Indications et caractéristiques

- Le pneu Kenda KR101 MasterTrail 3G est destiné aux remorques de voiture à simple essieu, tandem ou tridem et autres remorques lourdes
- Sa solide carcasse permet de grandes capacités de charge
- En raison du design de son profil, ce pneu présente une faible résistance au roulement, une bonne adhérence sur sol mouillé et une moindre émission sonore
- Les nombreuses lamelles permettent une bonne évacuation de l'eau, de la boue ou de la neige, garantissant de remarquables caractéristiques de conduite toute l'année
- La construction renforcée du revêtement intérieur rend le pneu particulièrement étanche et résistant aux crevaisons

## Informations techniques

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Numéro d'article                 | 19266102             |
| EAN                              | 5707562674544        |
| Taille de pneu valide            | 155 / 70 R 12 C      |
| LI / SI / PR                     | 104 / 102 N          |
| TL/TT                            | TL                   |
| Marque                           | Kenda                |
| Profil                           | KR101 MasterTrail 3G |
| M+S                              | M+S                  |
| Résistance au roulement          | B                    |
| Adhérence sur sol mouillé        | C                    |
| Bruit de roulement [db]          | 72                   |
| Niveau de bruit de roulement     | B                    |
| Antistatique                     | non                  |
| Couleur du pneu                  | Noir                 |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 54,ECE 117       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 5,90                 |
| Taille de jante recommandée      | 4.50J                |
| Taille de jante autorisée        | 4J, 5J               |
| Pression maximale de l'air [bar] | 6,50                 |
| Largeur du pneu [mm]             | 157                  |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 527                  |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 239                  |
| Circonférence de roulement [mm]  | 1597                 |
| Profondeur du profil [mm]        | 5,8                  |
| E-Ready                          | non                  |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 104 N  | 900                     | 140            | Single               | 6,50           |                  |
| 102 N  | 850                     | 140            | Twin                 | 6,50           |                  |