

## PNEUS

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                |
| Numéro d'article      | 19266110             |
| Taille de pneu valide | 195 / 50 R 13 C      |
| LI / SI / PR          | 104 / 101 N          |
| TL/TT                 | TL                   |
| Marque                | Kenda                |
| Profil                | KR500 Winter Trailer |



## Indications et caractéristiques

- Le pneu Kenda KR500 est un pneu de remorque toutes saisons
- Il offre sécurité et tenue de route confortable même en hiver
- Ses rainures extra larges aident à évacuer l'eau ou la neige et assurent la sécurité sur la route en hiver

## Informations techniques

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Numéro d'article                 | 19266110             |
| EAN                              | 4040658083396        |
| Taille de pneu valide            | 195 / 50 R 13 C      |
| LI / SI / PR                     | 104 / 101 N          |
| TL/TT                            | TL                   |
| Marque                           | Kenda                |
| Profil                           | KR500 Winter Trailer |
| M+S                              | M+S                  |
| 3PMSF                            | 3PMSF                |
| Propriétés de la carcasse        | Capacité crampon     |
| Résistance au roulement          | E                    |
| Adhérence sur sol mouillé        | B                    |
| Bruit de roulement [db]          | 72                   |
| Niveau de bruit de roulement     | B                    |
| Antistatique                     | non                  |
| Couleur du pneu                  | Noir                 |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 54,ECE 117       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 8,40                 |
| Taille de jante recommandée      | 6.00J                |
| Taille de jante autorisée        | 5.50J, 6.50J         |
| Pression maximale de l'air [bar] | 6,55                 |
| Largeur du pneu [mm]             | 192                  |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 529                  |
| E-Ready                          | non                  |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 104 N  | 900                     | 140            | Single               | 6,55           |                  |
| 101 N  | 825                     | 140            | Twin                 | 6,60           |                  |