

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19266113
Taille de pneu valide	135 / 80 R 13
LI / SI / PR	70 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G



Indications et caractéristiques

- Le pneu Kenda KR209 KargoTrail 3G est destiné aux remorques de voiture à simple essieu ou aux remorques tandem de taille moyenne
- En raison du design de son profil, ce pneu présente une faible résistance au roulement, une bonne adhérence sur sol mouillé et une moindre émission sonore
- Les nombreuses lamelles permettent une bonne évacuation de l'eau, de la boue ou de la neige, garantissant de remarquables caractéristiques de conduite toute l'année
- La construction renforcée du revêtement intérieur rend le pneu particulièrement étanche et résistant aux crevaisons

Informations techniques

Numéro d'article	19266113
EAN	5707562674414
Taille de pneu valide	135 / 80 R 13
LI / SI / PR	70 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G
M+S	M+S
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	D
Bruit de roulement [db]	69
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	4.50
Taille de jante recommandée	3.50J
Taille de jante autorisée	3.50 B, 4J, 4.00 B, 4.50J, 4.50 B
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	133
Diamètre extérieur du pneu [mm]	546
Stat. Rayon (SLR) [mm]	249
Circonférence de roulement [mm]	1665
Profondeur du profil [mm]	5,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
70 N	335	140		3,00	