

## PNEUS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Groupe de produits    | Pneus               |
| Numéro d'article      | 19266114            |
| Taille de pneu valide | 145 / 80 R 13       |
| LI / SI / PR          | 75 N                |
| TL/TT                 | TL                  |
| Marque                | Kenda               |
| Profil                | KR209 KargoTrail 3G |



## Indications et caractéristiques

- Le pneu Kenda KR209 KargoTrail 3G est destiné aux remorques de voiture à simple essieu ou aux remorques tandem de taille moyenne
- En raison du design de son profil, ce pneu présente une faible résistance au roulement, une bonne adhérence sur sol mouillé et une moindre émission sonore
- Les nombreuses lamelles permettent une bonne évacuation de l'eau, de la boue ou de la neige, garantissant de remarquables caractéristiques de conduite toute l'année
- La construction renforcée du revêtement intérieur rend le pneu particulièrement étanche et résistant aux crevaisons

Informations techniques

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Numéro d'article                 | 19266114                              |
| EAN                              | 5707562674438                         |
| Taille de pneu valide            | 145 / 80 R 13                         |
| LI / SI / PR                     | 75 N                                  |
| TL/TT                            | TL                                    |
| Marque                           | Kenda                                 |
| Profil                           | KR209 KargoTrail 3G                   |
| Bruit de roulement [db]          | 69                                    |
| Niveau de bruit de roulement     | B                                     |
| Antistatique                     | non                                   |
| Couleur du pneu                  | Noir                                  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 5.00                                  |
| Taille de jante recommandée      | 4.00J                                 |
| Taille de jante autorisée        | 3.50J, 3.50B, 4.00B, 4.50J, 5J, 5.00B |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,00                                  |
| Largeur du pneu [mm]             | 145                                   |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 562                                   |
| Circonférence de roulement [mm]  | 1714                                  |
| Profondeur du profil [mm]        | 5,0                                   |
| E-Ready                          | non                                   |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 75 N   | 387                     | 140            |                      | 3,00           |                  |