

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19271097
Taille de pneu valide	300 - 15
LI / SI / PR	20 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Marque	Kenda
Profil	K610 Kinetics



Indications et caractéristiques

- Pneu pour chariots élévateurs et chariots porte-conteneurs
- Pneu fiable et résistant d'une grande longévité
- Excellente traction et grande surface de contact
- Le renforcement supplémentaire de la carcasse garantit une surface de contact uniforme

Informations techniques

Numéro d'article	19271097
EAN	5707562272719
Taille de pneu valide	300 - 15
Taille alternative 1	315/70-15
LI / SI / PR	20 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Désignation de la valve	TR 177 A
Ventilposition	centrale
Marque	Kenda
Profil	K610 Kinetics
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,98
Taille de jante recommandée	8.0
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	290
Diamètre extérieur du pneu [mm]	840
Stat. Rayon (SLR) [mm]	313
Circonférence de roulement [mm]	2065
Profondeur du profil [mm]	22,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	6250	25	Roue de charge	9,00	
	5000	25	Volant de direction	9,00	