

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19800272
Taille de pneu valide	4.50 - 16
LI / SI / PR	73 A6 / 65 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marque	MRL
Profil	MTF 222



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Indications et caractéristiques

- Le MRL MTF 222 est un pneu avant pour tracteurs
- Son profil typique avec les deux rainures centrales et les barrettes d'épaulement ouvertes assurent confort de conduite et une bonne traction ainsi qu'un bon auto-nettoyage
- De solides couches de carcasse garantissent une longue durée de vie du pneu

Informations techniques

Numéro d'article	19800272
EAN	8907375027576
Taille de pneu valide	4.50 - 16
LI / SI / PR	73 A6 / 65 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marque	MRL
Profil	MTF 222
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,50
Taille de jante recommandée	3.00D
Pression maximale de l'air [bar]	3,10
Largeur du pneu [mm]	122
Diamètre extérieur du pneu [mm]	655
Stat. Rayon (SLR) [mm]	305
Circonférence de roulement [mm]	1955
Profondeur du profil [mm]	11,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	12
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
73 A6	365	30		3,10	
65 A8	290	40		3,10	