

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19811068
Taille de pneu valide	425 / 70 - 18
LI / SI / PR	143 B / 155 B
TL/TT	TL
Marque	Starco
Profil	SG Flotation



Indications et caractéristiques

- Le pneu Starco SG Flotation est un pneu de flottaison à structure diagonale destiné aux remorques agricoles
- Sa grande surface de contact et sa faible pression de gonflage garantissent un moindre compactage du sol
- Ce pneu présente une bonne traction sur sols meubles et surfaces herbeuses
- Le profil de flottaison démontre de bonnes propriétés autonettoyantes



Informations techniques

Numéro d'article	19811068
EAN	5707562270593
Taille de pneu valide	425 / 70 - 18
LI / SI / PR	143 B / 155 B
TL/TT	TL
Marque	Starco
Profil	SG Flotation
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,30
Taille de jante recommandée	13.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	480
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1092
Stat. Rayon (SLR) [mm]	461
Circonférence de roulement [mm]	3209
Profondeur du profil [mm]	22,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
143 B	2725	50	Roue motrice	3,50	
155 B	3875	50	Roulement libre	3,50	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.