

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19912101
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	137 D
TL/TT	TL
Marque	Bohnenkamp
Profil	TG 2000



Indications et caractéristiques

- Pneu d'excavatrices rechapés à chaud pour un usage sur roue jumelée
- En utilisant une jante 7,50 x 22,5 avec un demi-écartement de 151 mm, on obtient un profil fermé au niveau de l'épaulement (Kissing)

Informations techniques

Numéro d'article	19912101
EAN	4040658040290
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	137 D
TL/TT	TL
Marque	Bohnenkamp
Profil	TG 2000
Type de rechapage	Rechapé à chaud (bande de roulement et flanc)
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,00
Taille de jante recommandée	7.50
Pression maximale de l'air [bar]	9,50
Largeur du pneu [mm]	305
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1070
Stat. Rayon (SLR) [mm]	500
Circonférence de roulement [mm]	3260
Profondeur du profil [mm]	20,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
137 D	2300	65		9,50	