

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	19966355	
Taille de pneu valide	9.00 - 20	
LI / SI / PR	141 D, 14 PR	
TL/TT	тт	
SET	Chambre à air + talon	
Marque	Boka Agrar Trans	
Profil	BTG208	



Indications et caractéristiques

- Le Boka Agrar Trans BTG208 est un pneu à structure diagonale pour remorques agricoles avec un profil routier éprouvé
- Il se caractérise par sa surface de roulement compacte doté d'une ligne d'épaulement continue



Informations techniques

Numéro d'article	19966355
EAN	4040658094491
Taille de pneu valide	9.00 - 20
LI / SI / PR	141 D, 14 PR
TL/TT	ТТ
SET	Chambre à air + talon
Désignation de la valve	TR 179 A
Marque	Boka Agrar Trans
Profil	BTG208
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,00
Taille de jante recommandée	7.0
Taille de jante autorisée	7.00T, 7.0T5, 7.5, 7.50V
Pression maximale de l'air [bar]	7,70
Largeur du pneu [mm]	259
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1038
Stat. Rayon (SLR) [mm]	464
Circonférence de roulement [mm]	3260
Profondeur du profil [mm]	13,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
141 D	2575	65		7,70	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.