

## JANTES

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Groupe de produits          | Jantes        |
| Numéro d'article            | 30810135      |
| Taille de jante valide      | 13 LB x 15 H2 |
| Connexion jante             | 5/66.5/112    |
| Modèle des trous de boulons | A1            |
| Couleur de la jante         | Argenté       |
| Marque                      | Accuride      |



## Informations techniques

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 900                           |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 40                            |
| Vitesse maximale [km/h]          | 40                            |
| Type de propulsion               | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 19,90                         |
| Bourrelet                        | H2                            |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig                     |
| Matériau de la jante             | Acier                         |
| RAL                              | RAL9006                       |
| Cavité scellée                   | non                           |
| Verschweißung beidseitig         | non                           |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Trous de ventilation                         | non       |
| Centrage de jante                            | BZ        |
| Nombre de trous de boulons                   | 5         |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B14 ES 28 |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 18.5      |
| Fraisure                                     | Bille     |
| Chanfrein conique [mm]                       | R14       |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 66.5      |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 112       |
| Siège de vanne                               | ALV       |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 15.7      |
| Valve pré-assemblée                          | non       |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non       |