

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	30855026
Taille de jante valide	8.50 JA x 12 H2
Connexion jante	6/161/205
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Vlukon



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	1150
Vitesse jantes 1 [km/h]	5
Capacité de charge jantes 2 [kg]	950
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 3 [kg]	885
Vitesse jantes 3 [km/h]	30
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,00
Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH

En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Nombre de trous de drainage	3
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Cône
Chanfrein conique [°]	C90
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non