

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	30856080
Taille de jante valide	6.5 J x 16 H2
Connexion jante	5/65/120
Déport [mm]	+51
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Accuride





Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	850
Vitesse jantes 1 [km/h]	210
Vitesse maximale [km/h]	210
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,30
Bourrelet	H2
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	4.35
Verschweißung beidseitig	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Modèle de véhicule	Multivan
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Fraisure	Bille
Diamètre du trou du moyeu [mm]	65
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	120
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.5
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non